

CLAM-AL

Desincrustante alcalino

Constituído à base de compostos inorgânicos alcalinos, aminas, agentes sequestrantes e tensoativos biodegradáveis, CLAM-AL é recomendado na remoção, a quente, de incrustações alcalinas, óxidos metálicos, óleos, tintas em superfícies metálicas e ainda na limpeza de equipamentos mecânicos.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, baixa viscosidade, amarelado e de odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

Propriedades do Produto:

Eficaz sobre carbonatos, silicatos e óxidos de ferro.

Fácil remoção por enxaguamento.

Não contém cianetos, arsénio e cromatos.

Não é inflamável.

Miscível com água em todas as proporções.

Biodegradável.

Modo de Emprego:

Aplicar CLAM-AL por imersão, a uma temperatura entre 70 e 90°C. Recomenda-se a utilização de uma tina em aço inox para a imersão das peças a limpar. O produto deve atuar durante 30 a 90 minutos, dependendo do grau e natureza das incrustações a remover. Em ligas de titânio o tempo de atuação deve ser reduzido.

A dose a utilizar depende do tipo e quantidade de sujidade a remover, contudo, não deve exceder 2 partes de água para 1 parte de produtos. Em situações extremas, aplicar o produto puro.

Após a remoção das incrustações, as peças deverão ser lavadas e secas.

Por fim, recomenda-se a aplicação de um anticorrosivo adequado.

Não aplicar sobre alumínio ou vidro.

