

CLAM-ZR

Desincrustante e desoxidante

Produto constituído por uma mistura de tensoativos não iónicos, componentes hidrogeniónicos, inibidores de corrosão e brilhantadores. CLAM-ZR é recomendado na limpeza e desengorduramento e desoxidação de superfícies de alumínio, azulejos, janelas de viaturas auto, etc.

CLAM-ZR é também recomendado como desincrustante de cimento em finais de obras e onde outros produtos ácidos poderiam provocar corrosão em equipamentos ferrosos ou de inox, devido à libertação de vapores agressivos.

Propriedades do Produto:

Elimina os óxidos resultantes da corrosão.

Restaura superfícies deixando-as polidas.

Não liberta vapores tóxicos.

Não é inflamável.

Miscível com água em todas as proporções.

Modo de Emprego:

Aplicar CLAM-ZR por pulverização, escova, esponja ou pincel. Deixar o produto atuar, esfregar, caso seja necessário, e enxaguar com água limpa.

CLAM-ZR deverá ser utilizado puro ou diluído consoante o tipo e quantidade de sujidades, incrustações ou oxidações a remover. Contudo, não deve exceder as 6 partes de água para 1 de produto.

Utilizar recipientes de plástico para preparar as soluções de lavagem.

Não aplicar CLAM-ZR em vidro, nem em alumínio anodizado.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, baixa viscosidade, incolor e com odor a amêndoa amarga.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

