

# CLARIOX

## Desincrustante químico

Produto constituído por uma mistura de ácidos combinados com tensoativos não iónicos e inibidores de corrosão. CLARIOX é recomendado na remoção a frio de incrustações de sais de cálcio, magnésio, ferro e silício em equipamentos térmicos: caldeiras, sistemas de refrigeração, autoclaves, permutadores de calor, etc.

CLARIOX é também recomendado na limpeza de aparelhos de medição de água, condutas de ar condicionado, piscinas, pavimentos, etc.

### Propriedades do Produto:

Remove com facilidade incrustações ferrosas e outras.

Contém inibidores de corrosão.

Baixo poder espumante.

Elevada concentração.

Miscível com água em todas as proporções.

### Modo de Emprego:

Aplicar CLARIOX com escova ou por imersão. Deixar o produto atuar durante cerca de 10 minutos, esfregar, caso seja necessário, e de seguida remover os resíduos com água, de preferência pressurizada.

Na limpeza de equipamento térmico, deve deixar-se o produto atuar durante cerca de 4 horas e, se possível, com circulação. Após este procedimento, aconselha-se a verificação do pH da solução de caldeira e, caso este seja igual ou superior a 4, deve adicionar-se mais produto até se obter um pH inferior. Terminada esta operação, deve proceder-se a uma boa lavagem com água limpa.

A dose a utilizar depende do tipo e quantidade e incrustações a remover, não devendo contudo exceder as 5 partes de água para 1 parte de produto.

Para preparar as soluções de lavagem devem utilizar-se recipientes de plástico.

Não utilizar CLARIOX em mármore polidos.

### Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, de baixa viscosidade, avermelhado e de odor característico.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

