

CLAROIL

Desbloqueante, penetrante e lubrificante

Produto constituído à base de óleos minerais, solventes de elevado poder penetrante, inibidores de corrosão e agentes humectantes, recomendado na desmontagem de peças e equipamentos de difícil remoção, devido a calcinações e oxidações. CLAROIL desbloqueia porcas, peças roscadas, parafusos, dobradiças, engrenagens, etc.

Propriedades do Produto:

Penetra, desbloqueia e lubrifica, de uma só vez.

Remove a ferrugem, facilitando a desmontagem de peças.

Lubrifica as peças para uma fácil desmontagem.

Protege as peças com uma película oleosa que impede a oxidação.

Não ataca metais, nem as suas ligas.

Não é corrosivo.

Modo de Emprego:

Aplicar CLAROIL puro, sem qualquer diluição, por pulverização, imersão ou com uma trincha. Deixar atuar durante alguns minutos e de seguida proceder ao desaperto mecânico das peças. Em situações mais difíceis, fazer nova aplicação de CLAROIL.

Depois de aplicado, CLAROIL não deve ser removido porque possui propriedades lubrificantes e anticorrosivas.

Dados Técnicos:

Líquido não aquoso, de baixa viscosidade, acastanhado e de odor característico.

Disponível em embalagens de 25L e 200L.

