

CLAU-A-ESPU

Aditivo Aquoso Antiespumante

CLAU-A-ESPU é uma emulsão aquosa de anti espumas à base de silicone, recomendado para ser utilizado no tratamento de água de caldeiras, sistemas de refrigeração ou outros sistemas aquosos onde se pretenda uma redução ou mesmo inibição total de espuma.

Propriedades do Produto:

Eficaz em qualquer tipo de água.

Não ataca revestimentos, nem equipamentos.

Económico porque tem grande concentração de matéria ativa.

Miscível com água em todas as proporções.

Modo de Emprego:

CLAU-A-ESPU pode ser aplicado diretamente ou através de sistema de dosagem. As doses a utilizar dependem do trabalho pretendido.

Em sistemas de refrigeração, sempre que se utilizem algicidas produtores de espuma, como por exemplo algicidas à base de quaternários de amónio, deve adicionar-se CLAU-A-ESPU na proporção de 0,1% a 1% da quantidade de água circulante, consoante o grau de espuma a inibir.

Em sistemas aquosos, consoante o grau de espuma a inibir, o CLAU-A-ESPU deve ser adicionado na proporção de 0,5% a 2% da quantidade de água do sistema.

Em sistemas de aquecimento, como caldeiras, o antiespumante deverá ser diluído em soluções a 1% e adicionado no recipiente de doseamento do anti-calcário na proporção de 0,1% a 1% da quantidade de água circulante, consoante o grau de espuma a inibir.

CLAU-A-ESPU não deve ser colocado no recipiente de doseamento do sequestrante de oxigénio.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, não transparente, de viscosidade média, branco e praticamente inodoro.

Disponível em embalagens de 30Lt e 5Lt.

