

CLAVOX

Desengordurante hidrossolúvel para uso industrial

Produto constituído à base de tensoativos aniónicos, solventes polares, agentes sequestrantes e inibidores de corrosão. CLAVOX é recomendado na limpeza e desengorduramento de máquinas, peças, chapas metálicas, paredes, sistemas de filtração e ar condicionado, etc. CLAVOX é um excelente removedor de óleos.

Propriedades do Produto:

Elevado poder desengordurante.

Não liberta vapores tóxicos mesmo quando pulverizado em áreas fechadas.

Não ataca metais, mármore, plásticos, vinil e a maioria das superfícies pintadas.

Não contém éteres butilglicólicos, derivados de petróleo, hidrocarbonetos clorados e fosfatos.

Miscível com água em todas as proporções.

Biodegradável.

Modo de Emprego:

Aplicar CLAVOX com um pano, esponja, por pulverização ou imersão, diluído em função do tipo e quantidade de sujidade a remover, até às 20 partes de água para 1 de produto. Depois de aplicado, o produto deve atuar durante cerca de 5 minutos, antes de se enxaguar com água limpa.

Na remoção de ceras auto, deve lavar-se o veículo previamente com jacto de água de modo a remover possíveis partículas de areia. CLAVOX deve ser aplicado por pulverização ou com uma esponja e deve atuar durante cerca de 5 minutos. Não deixar o produto secar sobre os vidros. Depois do produto atuar, deve passar-se com uma esponja embebida no produto por todo o veículo, antes de se enxaguar com água pressurizada. Para terminar, o veículo deve ser lavado com um champô adequado.

Não utilizar CLAVOX sobre superfícies pintadas, sem a realização de um ensaio prévio.

Dados Técnicos:

Líquido de base aquosa, baixa viscosidade, amarelado e praticamente inodoro.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

