

CLAU-CF

Fluido refrigerante com proteção anticongelante e anticorrosiva

Constituído por glicol aditivado com agentes antioxidantes, CLAU-CF é um produto que confere proteção anticongelante e anticorrosiva, recomendado para ser utilizado como refrigerante em motores ou sistemas de refrigeração em circuito fechado.

Dados Técnicos:

Líquido aquoso, de baixa viscosidade, colorido e praticamente inodoro.

O produto é comercializado em 4 versões diferentes em que varia a temperatura mínima de proteção: -5°C, -10°C, -20°C e -48°C

Cores disponíveis: azul, verde e amarelo.

Disponível em embalagens de 5L, 10L, 20L, 25L e 200L.

Propriedades do Produto:

Evita o congelamento da água a até à temperatura indicada.

Evita a oxidação dos circuitos.

Não ataca borrachas.

Não provoca espuma ou depósitos.

Não é volátil.

Não é inflamável.

Miscível com a água em todas as proporções.

Modo de Emprego:

Efetuar uma lavagem com água no sistema a tratar e introduzir CLAU-CF no circuito até ao seu enchimento completo.

CLAU-CF deverá ser aplicado puro, de modo a que a proteção anticongelante seja assegurada até à temperatura indicada na embalagem.

Para outras temperaturas o produto poderá ser diluído conforme indicado no rótulo.

As reposições de líquido circulante no sistema devem ser efetuadas com o próprio produto ou, na falta deste, com água desmineralizada.

